



Printex
www.printexmedical.com

Via casilina 00034 Colferro ROMA ITALY Tel +39 06 9770590 Fax +39 06 9770591
E mail info@printexsrl.com



LABELS FOR STEAM STERILIZATION

DOCUMENTATION



PRODUCT DESCRIPTION

Thermal transfer labels with double adhesive support and process indicator for steam sterilization
Dimension: 70x35 mm

MATERIAL

Label: thermal transfer paper on double adhesive support
Adhesive: Acrylic
Process indicator: STEAM Standard ISO11140-1 Class 1 non-toxic ink
Latex free

PROCESS INDICATOR

Process indicator, after sterilization, turns from pink to brown.
STEAM Standard ISO11140-1 Class 1

PACKAGING

Unit packing, Carton: each contains 24 rolls of 800 labels

SHELF LIFE

3 years from production date

CONDITION OF STORAGE

Keep the product intact into the original package.
Temperature : min. 5°C –max 30°C. Humidity: 35% - max 50%

PRODUCT CONFORMITY

EN ISO 11140-1:2009 Class 1 Indicator
Manufactured in Factory with environmental management system certified EN ISO 14001:2004 and Quality Certification EN ISO 9001:2008



Printex®
www.printexmedical.com

Via casilina 00034 Colleferro ROMA ITALY Tel +39 06 9770590 Fax +39 06 9770591
E mail info@printexsrl.com



ETIQUETAS PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR

DOCUMENTACIÓN



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Etiquetas de transferencia térmica con soporte adhesivo doble e indicador de proceso para la esterilización por vapor.

Dimensiones: 70x35 mm

MATERIAL

Etiqueta: papel de transferencia térmica sobre soporte de doble adhesivo.

Adhesivo: Acrílico

Indicador de proceso: Tinta no tóxica STEAM Standard ISO11140-1 Class 1

Sin latex

PROCESO DEL INDICADOR

Después de esterilizar cambia de rosa a café.

STEAM Standard ISO11140-1 Class 1

EMPAQUE

Empaque individual, Caja: Cada caja contiene 24 rollos de 800 etiquetas

VIDA UTIL

3 años desde la fecha de producción

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantenga el producto intacto dentro del empaque original

Temperatura: min. 5°C –max 30°C. Humedad: 35% - max 50%

CERTIFICACIONES

EN ISO 11140-1:2009 Class 1 Indicator

Fabricado en fábrica con sistema de gestión ambiental certificado EN ISO 14001: 2004 y certificación de calidad EN ISO 9001: 2008